

Pflegeanleitung

Pflegelevel III

HAFRO Holzagentur GmbH
Niedermfritzerstr. 118
A - 5531 Eben im Pongau

Tel.: +43 (6458) 200 00
Fax: +43 (6458) 200 00-14

E-Mail: office@hafro.com
www.hafro.com



EDLE HOLZBÖDEN

ERSTPFLEGE nach dem Verlegen entfällt, Boden ist bereits gebrauchsfertig geölt

UNTERHALTSPFLEGE:

- » Tägliche Reinigung mit Staubsauger oder Besen
- » Regelmäßige Reinigung mit WOCA Holzbodenseife:
 1. Holzbodenseife (natur für farblos geölte Böden, weiß für weiß geölte Böden) vor Gebrauch gut aufschütteln.
 2. 125 ml mit 5 Liter warmen Wasser mischen. Wir empfehlen, mit 2 Eimern zu arbeiten, einen mit Seifenwasser, einen mit klarem Wasser. Mit dem HAFRO Wischmop den Boden mit Seifenwasser wischen. Verschmutzungen lösen, aufnehmen und den Mop in einem Eimer mit klarem Wasser ausspülen.
 3. Mit frischer Seifenlösung nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen, keine Pfützen stehen lassen!

AUFFRISCHUNG:

- » Reinigung mit WOCA Intensivreiniger: Den Boden mit 125 ml WOCA Intensivreiniger gemischt mit 5 Liter Wasser reinigen und mindestens 8 Stunden trocknen lassen
- » Auffrischung mit RUBIO MONOCOAT Pflegeöl:
 1. RUBIO MONOCOAT Pflegeöl natur oder weiß manuell mit einem Tuch, Bürste oder Schwamm bzw. mit einer Bohnermaschine (beiges Pad) auftragen. Vorzugsweise dabei in Zonen zu je 2 bis 4 m² vorgehen. Die jeweiligen behandelten Zonen müssen innerhalb von 15 Minuten mit Küchenpapier oder einem Baumwolltuch abgewischt werden. Bei Verwendung einer Bohnermaschine: Fußboden mit weißem Pad trockenreiben.
 2. Für ausreichende Belüftung sorgen, so dass der Boden gut trocknen kann. Dauer ca. 6-8 Stunden.
 3. Während der ersten Wochen ausschließlich mit einem feuchten Tuch reinigen. Danach kann der Fußboden wieder mit WOCA Holzbodenseife gereinigt werden.

SICHERHEITSHINWEIS: Ölgetränkte Tücher können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken und in einem dicht schließenden Behälter aufbewahren und entsorgen.