

# PFLEGEANLEITUNG

## Pflegelevel 2



**ERSTPFLEGE nach dem Verlegen entfällt, Boden ist bereits gebrauchsfertig geölt**

### UNTERHALTSPFLEGE:

- » Tägliche Reinigung mit Staubsauger oder Besen
- » Regelmäßige Reinigung mit WOCA Holzbodenseife:
  1. Holzbodenseife (natur für farblos geölte Böden, weiß für weiß geölte Böden) vor Gebrauch gut aufschütteln.
  2. 125 ml mit 5 Liter warmen Wasser mischen. Wir empfehlen, mit 2 Eimern zu arbeiten, einen mit Seifenwasser, einen mit klarem Wasser. Mit dem HAFRO Wischmopp den Boden mit Seifenwasser wischen. Verschmutzungen lösen, aufnehmen und den Mopp in einem Eimer mit klarem Wasser ausspülen.
  3. Mit frischer Seifenlösung nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen, keine Pfützen stehen lassen!
- oder
- » Reinigung mit HAFRO Ready Mixed Holzbodenseife – für die schnelle Reinigung zwischendurch
  1. HAFRO Wischmopp 3000 mit Baumwollbezug vorbereiten, den Wassertank mit HAFRO Ready Mixed Holzbodenseife natur (Fertiggemisch) befüllen.
  2. HAFRO Ready Mixed gleichmäßig auf den Boden aufsprühen (Pfützenbildung vermeiden) und

### AUFFRISCHUNG:

- » Reinigung mit WOCA Intensivreiniger: Den Boden mit 125 ml WOCA Intensivreiniger gemischt mit 5 Liter Wasser reinigen und mindestens 8 Stunden trocknen lassen
- » Auffrischung mit OSMO Wachspflege- und Reinigungsmittel: Mit Aktivfasertuch auftragen (ca. 2 Teelöffel pro m<sup>2</sup>), auf der Fläche gleichmäßig verteilen und einarbeiten

**SICHERHEITSHINWEIS: Ölgetränkte Tücher können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken und in einem dicht schließenden Behälter aufbewahren und entsorgen.**