



HAFRO EICHE COUNTRY

3-SCHICHT LANDHAUSDIELE – vollflächige Verklebung empfohlen



Brinellhärte: 38 – hart
Sortierung: Country – Lebhaftes Erscheinungsbild mit kräftigen Farb- und Strukturunterschieden, große Äste und Risse schwarz gekittet.

Oberfläche: gebürstet, gebrauchsfertig oxidativ natur geölt

Technische Daten

Dielenstärke: 14 mm
Dielenbreite: 180 mm
Dielenlänge: 1800/2000/2200 mm
3-Schicht Aufbau: 4,0 mm Echtholz-Nutzschicht
8,0 mm Stabmittellage aus Fichte
2,0 mm Gegenzugfurnier aus Fichte

Verbindung: N/F mit 4-seitiger Fase

Ölung: Osmo Hartwachsöl

Verlegung: Vollflächige Verklebung:
Vollflächige Verklebung von HAFRO 3-Schicht Landhausdiele mit HAFRO HF MS 580 Parkettkleber wird empfohlen.

Die Angaben des Parkettherstellers bezüglich Toleranzgrenzen der Estrichebenheit sind zu beachten.

Schwimmende Verlegung:
Schwimmende Verlegung auf Easy Fit Unterlagsplatten oder Aqua Stopp Parkettunterlagen mit Dampfbremse.

Die Angaben des Parkettherstellers bezüglich Toleranzgrenzen der Estrichebenheit sind zu beachten.

Verpackung: 1 Paket = 1,94 / 2,16 / 2,37 m²
1 Palette = 87,48 / 97,20 / 106,92 m²

PRODUKT DATENBLATT



HAFRO EICHE COUNTRY

3-SCHICHT LANDHAUSDIELE – vollflächige Verklebung empfohlen

