



HAFRO EICHE COUNTRY

3-SCHICHT GUTSBODEN – vollflächige Verklebung empfohlen



Brinellhärte:	38 – hart
Sortierung:	Country – Lebhaftes Erscheinungsbild mit kräftigen Farb- und Strukturunterschieden, große Äste und Risse schwarz gekittet.
Oberfläche:	gebürstet, gebrauchsfertig oxidativ natur geölt

Technische Daten

Dielenstärke:	14 mm
Dielenbreite:	240 mm
Dielenlänge:	1800/2000/2200/2400 mm
3-Schicht Aufbau:	4,0 mm Echtholz-Nutzschicht 8,0 mm Stabmittellage aus Fichte 2,0 mm Gegenzugfurnier aus Fichte
Verbindung:	N/F mit 4-seitiger Fase
Ölung:	Osmo Hartwachsöl
Verlegung:	Vollflächige Verklebung: Vollflächige Verklebung von HAFRO 3-Schicht Landhausdiele mit HAFRO HF MS 580 Parkettkleber wird empfohlen.

Die Angaben des Parkettherstellers bezüglich Toleranzgrenzen der Estrichebenheit sind zu beachten.

Schwimmende Verlegung:
Schwimmende Verlegung auf Easy Fit Unterlagsplatten oder Aqua Stopp Parkettunterlagen mit Dampfbremse.

Die Angaben des Parkettherstellers bezüglich Toleranzgrenzen der Estrichebenheit sind zu beachten.

Verpackung:	1 Paket = 2,592 / 2,88 / 3,168 / 3,456 m ² 1 Palette = 93,312 / 103,68 / 114,048 / 124,416 m ²
-------------	---

PRODUKT DATENBLATT

hafro[®]
EDLE HOLZBÖDEN

HAFRO EICHE COUNTRY

3-SCHICHT GUTSBODEN – vollflächige Verklebung empfohlen

