



## MONTIFLOOR EICHE GASTEIN

### 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE



Brinellhärte:	38 – hart
Sortierung:	Astig-Objekt – Natürliches Erscheinungsbild mit holzbedingten Farb- und Strukturunterschieden, Äste dunkel gekittet. Splintausläufer erlaubt.
Oberfläche:	Gebürstet, oxidativ natur geölt

#### Technische Daten

Dielenstärke:	14 mm
Dielenbreite:	190 mm
Dielenlänge:	1900 mm
3-Schicht Aufbau:	3,0 mm Echtholz-Nutzschicht 9,0 mm Stabmittellage aus Echtholz 2,0 mm Gegenzugfurnier aus Echtholz

Verbindung:	Dropdown mit 4-seitiger Fase
Ölung:	WOCA oxidativ natur geölt (vorgeölt)

Verlegung:	Vollflächige Verklebung: Vollflächige Verklebung mit HAFRO HF MS 580 Parkettkleber wird empfohlen.
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Angaben des Parkettherstellers bezüglich Toleranzgrenzen der Estrichebenheit sind zu beachten.

Schwimmende Verlegung:  
Schwimmende Verlegung auf Easy Fit Unterlagsplatten oder Aqua Stopp Parkettunterlagen mit Dampfbremse.

Die Angaben des Parkettherstellers bezüglich Toleranzgrenzen der Estrichebenheit sind zu beachten.

Verpackung:	1 Paket = 2,888 m <sup>2</sup> 1 Palette = 115,520 m <sup>2</sup>
-------------	----------------------------------------------------------------------

# PRODUKT DATENBLATT



## MONTIFLOOR EICHE GASTEIN

3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

