



HAFRO EICHE NATUR

3-SCHICHT LANDHAUSDIELE – vollflächige Verklebung empfohlen



Brinellhärte:	38 – hart
Sortierung:	Natur – Natürliches Erscheinungsbild mit holzbedingten Farb- und Strukturunterschieden, gesunde Äste und kleine Astlöcher dunkel gekittet. Kein Splint.
Oberfläche:	gebürstet, gebrauchsfertig oxidativ natur geölt

Technische Daten

Dielenstärke:	14 mm
Dielenbreite:	180 mm
Dielenlänge:	1800/2000/2200 mm
3-Schicht Aufbau:	4,0 mm Echtholz-Nutzschicht 8,0 mm Stabmittellage aus Fichte 2,0 mm Gegenzugfurnier aus Fichte

Verbindung: N/F mit 4-seitiger Fase

Ölung: Osmo Hartwachsöl

Verlegung: Vollflächige Verklebung:
Vollflächige Verklebung von HAFRO 3-Schicht Landhausdiele mit HAFRO HF MS 580 Parkettkleber wird empfohlen.

Die Angaben des Parkettherstellers bezüglich Toleranzgrenzen der Estrichebenheit sind zu beachten.

Schwimmende Verlegung:
Schwimmende Verlegung auf Easy Fit Unterlagsplatten oder Aqua Stopp Parkettunterlagen mit Dampfbremse.

Die Angaben des Parkettherstellers bezüglich Toleranzgrenzen der Estrichebenheit sind zu beachten.

Verpackung:
1 Paket = 1,94 / 2,16 / 2,37 m²
1 Palette = 87,48 / 97,20 / 106,92 m²

PRODUKT DATENBLATT



HAFRO EICHE NATUR

3-SCHICHT LANDHAUSDIELE – vollflächige Verklebung empfohlen

