



HAFRO EICHE NATUR-ASTIG

3-SCHICHT LANDHAUSDIELE



Brinellhärte:	38 – hart
Sortierung:	Natur-Astig – Natürliches Erscheinungsbild mit holzbedingten Farb- und Strukturunterschieden, gesunde Äste und kleine Astlöcher dunkel gekittet. Kein Splint.
Oberfläche:	Gebürstet, gebrauchsfertig oxidativ natur geölt

Technische Daten

Dielenstärke:	14 mm
Dielenbreite:	182 mm
Dielenlänge:	2200 mm
3-Schicht Aufbau:	3,6 mm Echtholz-Nutzschicht 8,0 mm Stabmittellage aus Fichte 2,4 mm Gegenzugfurnier aus Fichte
Verbindung:	5G-C Dropdown mit 4-seitiger Fase
Ölung:	Osmo Hartwachsöl
Verlegung:	

Vollflächige Verklebung:
Vollflächige Verklebung mit HAFRO HF MS 580 Parkettkleber wird empfohlen.

Die Angaben des Parkettherstellers bezüglich Toleranzgrenzen der Estrichebenheit sind zu beachten.

Schwimmende Verlegung:
Schwimmende Verlegung auf Easy Fit Unterlagsplatten oder Aqua Stopp Parkettunterlagen mit Dampfbremse.

Die Angaben des Parkettherstellers bezüglich Toleranzgrenzen der Estrichebenheit sind zu beachten.

Verpackung:	1 Paket = 3,203 m ² 1 Palette = 128,120 m ²
-------------	--

PRODUKT DATENBLATT



HAFRO EICHE NATUR-ASTIG

3-SCHICHT LANDHAUSDIELE



HAFRO EDLE HOLZBÖDEN GMBH

ANNABERG 246 | A-5524 ANNABERG-LUNGÖTZ
TEL. +43 (0) 6463 73271 | OFFICE@HAFRO.COM

Holz ist ein Naturprodukt. Natürliche Farb- & Strukturabweichungen zu Handmustern sind möglich, da anhand eines Musters nicht das gesamte Sortierungs-Spektrum dargestellt werden kann. Dies unterstreicht die Natürlichkeit des Materials