



## MONTIFLOOR EICHE SCHNEEBERG

### 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE



Brinellhärte:	38 – hart
Sortierung:	Rustikal – Bunttes Erscheinungsbild mit großen Farb- und Strukturunterschieden, große Äste und Risse schwarz gekittet. Splint erlaubt.
Oberfläche:	Gebürstet, oxidativ weiß geölt

#### Technische Daten

Dielenstärke:	14 mm
Dielenbreite:	190 mm
Dielenlänge:	1900 mm
3-Schicht Aufbau:	3,0 mm Echtholz-Nutzschicht 9,0 mm Stabmittellage aus Echtholz 2,0 mm Gegenzugfurnier aus Echtholz

Verbindung:	Dropdown mit 4-seitiger Fase
Ölung:	WOCA oxidativ weiß geölt (vorgeölt)

Verlegung:	Vollflächige Verklebung: Vollflächige Verklebung mit HAFRO HF MS 580 Parkettkleber wird empfohlen.
------------	---

Die Angaben des Parkettherstellers bezüglich Toleranzgrenzen der Estrichebenheit sind zu beachten.

Schwimmende Verlegung:  
Schwimmende Verlegung auf Easy Fit Unterlagsplatten oder Aqua Stopp Parkettunterlagen mit Dampfbremse.

Die Angaben des Parkettherstellers bezüglich Toleranzgrenzen der Estrichebenheit sind zu beachten.

Verpackung:	1 Paket = 2,888 m <sup>2</sup> 1 Palette = 115,52 m <sup>2</sup>
-------------	---

# PRODUKT DATENBLATT



## MONTIFLOOR EICHE SCHNEEBERG

3-SCHICHT LANDHAUSDIELE



### HAFFRO EDLE HOLZBÖDEN GMBH

ANNABERG 246 | A-5524 ANNABERG-LUNGÖTZ  
TEL. +43 (0) 6463 73271 | OFFICE@HAFRO.COM

Holz ist ein Naturprodukt. Natürliche Farb- & Strukturabweichungen zu Handmustern sind möglich, da anhand eines Musters nicht das gesamte Sortierungs-Spektrum dargestellt werden kann. Dies unterstreicht die Natürlichkeit des Materials