

# PRODUKT DATENBLATT

**hafro**<sup>®</sup>  
EDLE HOLZBÖDEN

## HAFRO EICHE SELECT

3-SCHICHT LANDHAUSDIELE



Brinellhärte:	38 – hart
Sortierung:	Select - Elegantes Erscheinungsbild mit holzbedingten Farbunterschieden, vereinzelte Punktäste möglich. Kein Splint.
Oberfläche:	Gebürstet, gebrauchsfertig oxidativ natur geölt

### Technische Daten

<b>Dielenstärke:</b>	14 mm
<b>Dielenbreite:</b>	182 mm
<b>Dielenlänge:</b>	2200 mm
<b>3-Schicht Aufbau:</b>	3,6 mm Echtholz-Nutzschicht 8,0 mm Stabmittellage aus Fichte 2,4 mm Gegenzugfurnier aus Fichte
<b>Verbindung:</b>	5G-C Dropdown mit 4-seitiger Fase
<b>Ölung:</b>	Osmo Hartwachsöl
<b>Verlegung:</b>	Vollflächige Verklebung: Vollflächige Verklebung mit HAFRO HF MS 580 Parkettkleber wird empfohlen.  Die Angaben des Parkettherstellers bezüglich Toleranzgrenzen der Estrichebenheit sind zu beachten.  Schwimmende Verlegung: Schwimmende Verlegung auf Easy Fit Unterlagsplatten oder Aqua Stop Parkettunterlagen mit Dampfbremse.  Die Angaben des Parkettherstellers bezüglich Toleranzgrenzen der Estrichebenheit sind zu beachten.
<b>Verpackung:</b>	1 Paket = 3,203 m <sup>2</sup> 1 Palette = 128,120 m <sup>2</sup>

# PRODUKT DATENBLATT

## HAFRO EICHE SELECT

3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

