

PRODUKT DATENBLATT



MONTIFLOOR EICHE SÖLDEN

3-SCHICHT LANDHAUSDIELE



Brinellhärte: 38 – hart

Sortierung: Astig-Objekt – Natürliche Erscheinungsbild mit holzbedingten Farb- und Strukturunterschieden, Äste dunkel gekittet. Splintausläufer erlaubt.

Oberfläche: Gebürstet, oxidativ weiß geölt

Technische Daten

Dielenstärke: 14 mm

Dielenbreite: 190 mm

Dielenlänge: 1900 mm

3-Schicht Aufbau:
3,0 mm Echtholz-Nutzschicht
9,0 mm Stabmittellage aus Echtholz
2,0 mm Gegenzugfurnier aus Echtholz

Verbindung: Dropdown mit 4-seitiger Fase

Ölung: WOCA oxidativ weiß geölt (vorgeölt)

Verlegung:
Vollflächige Verklebung:
Vollflächige Verklebung mit HAFRO HF MS 580 Parkettkleber wird empfohlen.

Die Angaben des Parkettherstellers bezüglich Toleranzgrenzen der Estrichebenheit sind zu beachten.

Schwimmende Verlegung:
Schwimmende Verlegung auf Easy Fit Unterlagsplatten oder Aqua Stopp Parkettunterlagen mit Dampfbremse.

Die Angaben des Parkettherstellers bezüglich Toleranzgrenzen der Estrichebenheit sind zu beachten.

Verpackung:
1 Paket = 2,888 m²
1 Palette = 115,520 m²

PRODUKT DATENBLATT



MONTIFLOOR EICHE SÖLDEN

3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

