

# PRODUKT DATENBLATT

**hafro**<sup>®</sup>  
EDLE HOLZBÖDEN

## MONTIFLOOR ULME USA GERLOS

3-SCHICHT LANDHAUSDIELE



Brinellhärte:

38 – hart

Sortierung:

Astig - Natürliches Erscheinungsbild mit holzbedingten Farb- und Strukturunterschieden, gesunde Äste und kleine Astlöcher schwarz gekittet. Splintausläufer erlaubt.

Oberfläche:

Gebürstet, oxidativ natur geölt

### Technische Daten

**Dielenstärke:** 15 mm

**Dielenbreite:** 189 mm

**Dielenlänge:** 1860 mm

**3-Schicht Aufbau:**  
3,0 mm Echtholz-Nutzschicht  
9,0 mm Stabmittellage aus Echtholz  
3,0 mm Gegenzugfurnier aus Echtholz

**Verbindung:** Dropdown mit 4-seitiger Fase

**Ölung:** WOCA oxidativ natur geölt (vorgeölt)

**Verlegung:**  
Vollflächige Verklebung:  
Vollflächige Verklebung mit HAFRO HF MS 580 Parkettkleber wird empfohlen.

Die Angaben des Parkettherstellers bezüglich Toleranzgrenzen der Estrichebenheit sind zu beachten.

**Schwimmende Verlegung:**  
Schwimmende Verlegung auf Easy Fit Unterlagsplatten oder Aqua Stop Parkettunterlagen mit Dampfbremse.

Die Angaben des Parkettherstellers bezüglich Toleranzgrenzen der Estrichebenheit sind zu beachten.

**Verpackung:**  
1 Paket = 2,812 m<sup>2</sup>  
1 Palette = 112,48 m<sup>2</sup>

# PRODUKT

# DATENBLATT

## MONTIFLOOR ULME USA GERLOS

3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

